

Zeiss-Ikon Movikon 8, F.-Nr.: W 71002

Hersteller:	Zeiss-Ikon, Dresden
Name:	Movikon 8
Listen- / Bestell-Nr.:	5500
Filmformat:	Doppel-8 und Einfach-8
Filmkapazität:	7,5 m Doppel-8-Film auf Kodak Tageslichtspule oder 7,5m Einfach-8-Film auf Agfa Tageslichtspule
Fabriknummer:	W 71002
Baujahr:	ca. 1936
Fertigungszeitraum:	1936?-1939
Listenpreis:	1936: 435,-RM
Wechselobjektiv:	Carl Zeiss Jena Sonnar 2/10, F.-Nr.: 1723373, nicht vergütet, in spezieller Wechselfassung, Blende 2-16, Fix-Fokus (1,5m - ∞ bei Blende 2),
Filterdurchmesser:	E18,5; A20
Wechselobjektiv:	Teleobjektiv Tessar 2,7/20 lieferbar, ltd. Bedienungsanleitung Anpassung anderer Objektiv möglich
Filmtransport:	Greifer, Zahntrommel
Bildfrequenz:	8, 16, 64 B/Sek, Belichtungszeiten: 1/15, 1/30, 1/125Sek Einzelbild: 1/20Sek
Verschluss:	Schwingverschluss
Antrieb:	Federwerk, 3,75m Durchzug
Aufzug:	Kurbel, links drehend
Auslösung:	Dauerlauf (arretierbar), Auslösung mit Vorlaufwerk, Einzelbild
Drahtauslöser:	ja
Entfernungsmesser:	-
Belichtungsmesser:	-
Belichtungstabelle:	Piktogramm
Überblendung:	-
Filmzählwerk:	0...7,5m, von Hand einstellbar
Sucher:	Durchsichtssucher mit ausziehbarer Blende für 2cm-Teleobjektiv, Einblendung der Laufreserve des Federwerkes und einer Warnmarke wenn kein Film im Filmkanal ist, Suchereinblick zur Seite umschaltbar für unauffälliges Filmen.
Gehäuse:	Aluminium mit Leder (grau) bezogen
Stativgewinde:	3/8 Zoll
Abmessung:	65x105x130mm
Gewicht:	1,50kg
Besonderheiten:	Zwei Filmbreiten möglich: Doppel-8 auf 7,5m Kodak-Spule und 7,5m Einfach-8 auf Tageslichtspule, Filmkanal und Zahntrommel kann von 16mm auf 8mm Breite umgeschaltet werden, Ab- und Aufwickeldorn für beide Spulen eingerichtet; Schuh für Aufsichtssucher o.ä.; Vorlaufwerk (ca. 10 Sek.) für Selbstausröser mit Signalhebel (eingeklemmtes Blatt Papier fällt bei Ablauf); Tragegriff.
Zubehör:	Filter, Vorsatzlinsen Stärke 1...3, Sonnenblende, Teleobjektiv 2cm, Bereitschaftstasche, Titelgerät, Beleuchtungseinrichtung